


## Bayeta Steel-T

Bayeta multiuso coagulado desengrasante y anticalcareo para superficies brillantes



Para superficies como: acero, cromados, cerámica - lavable en lavadora - Poliuretano, poliamida y poliéster - Peso: 285 gr/mq - Absorbencia: 400%

### Informaciones técnicas

código	notas	cm	C	ud.	kg	m³
<b>TCH401010</b>	1 paq. de 5 ud.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	5,21	0,026
<b>TCH401020</b>	1 paq. de 5 ud.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	4,23	0,026
<b>TCH401030</b>	1 paq. de 5 ud.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	5,21	0,026
<b>TCH401040</b>	1 paq. de 5 ud.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	5,21	0,026
<b>TCH401019</b>	1 cartón de 20 paq.	↙ 41,5 ↘ 33,5		1	5,21	0,026
<b>TCH401029</b>	1 cartón de 20 paq.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	4,23	0,026
<b>TCH401039</b>	1 cartón de 20 paq.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	5,21	0,026
<b>TCH401049</b>	1 cartón de 20 paq.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	5,21	0,026

## SISTEMA

Bayeta para la limpieza manual de las superficies  
Ideal para superficies brillantes

### Beneficios

- **Eficaz:** acción desengrasante y anticalcareo en una sola pasada

### Material

68% poliéster, 12% poliamida, 20% poliuretano



10/09/22

### Condiciones de lavado

#### Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente

Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza

Uso recomendado del detergente textil profesional

No usar suavizante

No use detergentes con  $\text{Ph} > 11$

Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

### Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°