



Protección química

VITAL 175

Salpicaduras | uso corto

Destreza y flexibilidad en entornos poco agresivos



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B



DESTREZA
EN 420:
5/5

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Destreza excelente: guante delgado de material flexible



Calidad garantizada

- Acabado clorinado para una mejor protección de los productos manipulados
- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Industria alimenticia
- Administraciones públicas (servicios de limpieza)

APLICACIONES

- Tareas comunes de limpieza
- Manipulación de detergentes domésticos
- Montaje de piezas pequeñas, grasientas y sin grasa



Proteccion quimica

VITAL 175

Salpicaduras | uso corto

SÍMBOLOS

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)
0 0 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarro
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión
EN ISO 374-1	PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA
TIPO B	K: Sosa cáustica al 40% P: Peróxido de hidrógeno 30 % T: Formaldehído 37 %
EN 421	CONTAMINACIÓN RADIATIVA
EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Protección contra bacterias, hongos y virus
VIRUS	

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Tratamiento para facilitar el enguantado
Acabado exterior	Relieve antideslizante, clorinado
Material	Látex natural
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Amarillo Beige
Longitud (cm)	31
Grosor (mm)	0.40
Tamaño	6 7 8 9 10

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/caja 100 pares/cartón
----------	--

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/07/18/1373 Ext 01/07/18
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France