



Diversey™

TASKI® Jontec Eternum

Emulsión de alto brillo

Descripción

Emulsión antideslizante de alto brillo para la mayoría de superficies duras, lisas y resistentes al agua. Su tecnología proporciona una gran resistencia al desgaste y a la suciedad. Este producto tiene un reducido coste de mantenimiento y ayuda a mejorar la productividad. Fácil de aplicar, es adecuado para zonas de tráfico intenso donde las emulsiones convencionales necesitan un alto nivel de mantenimiento. Adecuado para utilizarse con los métodos tradicionales y además con el sistema TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed es fácil de usar, es un ergonómico aplicador de ceras para suelos que proporcionará una calidad superior de la capa protectora y mejorará la productividad de la aplicación del acabado mientras reducimos el consumo de producto químico y de residuos de envases. A través de TASKI ProSeed, el consumo de producto puede ser controlado mientras proporcionamos una capa protectora uniforme de calidad superior.

Propiedades


- Capa protectora de alto brillo
- Protección duradera y resistente al uso
- Fácil de aplicar, secado rápido
- Antideslizante de acuerdo con las normas internacionales (ASTM D-2047)
- Fácil de reparar
- Disponible en envases estándar de 5L para aplicación con métodos tradicionales o en envases de 4 x 2.5L 'preparado para trabajar' incluyendo la bolsa con el producto y las mopas de aplicación especiales para un uso con el aplicador de ceras para suelos TASKI ProSpeed.

Beneficios

- Intensifica la apariencia natural del suelo proporcionando un acabado duradero de alto brillo
- Buena resistencia al desgaste y la suciedad, incluso en zonas de tráfico intenso
- Excelente adhesión en la mayoría de suelos como vinilo, sintético, linóleo, piedra, madera y corcho tratados. Puede aplicarse con una fregona o un aplicador. Se extiende uniformemente a todos los niveles
- Garantía de prevención de caídas y seguridad para el personal y los clientes
- Responde bien a todos los métodos de mantenimiento comunes
- Adecuado para las aplicaciones tradicionales con mopa plana, mopa y cubo o aplicadores estándares de ceras. Para asegurar resultados superiores, escogemos la aplicación con el aplicador de ceras para suelos TASKI ProSpeed, el cual reduce la fatiga del operario frente a la aplicación con los métodos tradicionales mientras mejoramos resultados y productividad

Modo de empleo

1. Tratar solo los pisos despojados y enjuagados y completamente secos. Trate los pisos porosos y dañados con uno de los selladores de pisos de Diversey antes de la



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Eternum

aplicación.

2. Cuando se use con el aplicador de pulido para pisos ProSpeed de TASKI, lea el manual de instrucciones y la etiqueta del producto para la configuración y los procedimientos de aplicación antes de la aplicación.
3. Vierta con moderación el producto en el suelo y distribúyalo uniformemente mientras aún está mojado en carriles superpuestos de 1-1.5 m. Deje secar completamente (20-30 minutos) antes de aplicar capas adicionales de manera similar. Aplique dos capas en pisos no porosos, lisos. Tres capas suelen ser suficientes para suelos porosos.
4. **Linóleo:** Una vez que se haya secado la primera capa, alise el piso de linóleo con una máquina de un solo disco equipada con una almohadilla azul, luego humedezca el trapeador y deje que se seque por completo antes de aplicar capas adicionales.
5. **Recubrimiento superior y repintado:** Use un removedor de piso Diversey para remover una capa de pulimento y retire la solución sucia con un limpiador o una aspiradora húmeda. Deje secar completamente y aplique una capa (s) adicional (es).

Dosificación:

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.

Información técnica

Apariencia: Lechoso, líquido blanco.

pH (producto puro): ≈ 8,5

pH (producto diluido): Densidad Relativa (20°C): 1,036 g/cm³

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. No almacenar ni usar a temperaturas inferiores a 5°C.

Compatibilidad del producto

Tratar solo pisos limpios, enjuagados a fondo y completamente secos.

No diluir ni mezclar con otras sustancias. No usar en plástico estructurado (vinilo acolchado) y madera o corcho sin sellar.

Solicite asesoramiento para su uso en pisos de goma perfilados / con clavos. No usar al aire libre o en zonas húmedas.

Información medioambiental

Registro

Probado de acuerdo con ASTM D-2047 para resistencia al deslizamiento.

Envases disponibles

TASKI Jontec Eternum está disponible en bolsas ProSpeed de 2x5L y 4x2.5L.