

Detergente para el lavado de cristalería en aguas duras y medias

Descripción

Suma Glass Protect L44 es un detergente líquido concentrado para el lavado automático de cristalería, especialmente formulado para obtener excelentes resultados en la eliminación de suciedad en máquinas lavavajillas.

Propiedades

Suma Glass Protect L44 es un detergente líquido alcalino adecuado para una amplia gama de máquinas lavavajillas. Contiene una mezcla de inhibidores de cal y alcali cáustico, excelentes para la eliminación de grasas y comida reseca y un ingrediente especial para la protección del cristal. Sus poderosos agentes secuestrantes evitan la formación de cal en condiciones de aguas medias.

Beneficios

- Previene las incrustaciones de cal en las máquinas lavavajillas en aguas de dureza media a dura
- Previene la rápida corrosión en el cristal
- Elimina la grasa y manchas resacas de comida
- Su fórmula concentrada ofrece una gran economía en uso. Previene las incrustaciones de cal en las máquinas lavavajillas en aguas de dureza media a dura

Modo de empleo

Suma Glass Protect L44 normalmente se aplica usando equipos de dosificación automática de Diversey. También puede usarse con los equipos de dosificación que tenga la propia máquina. Para asegurar unos resultados de limpieza perfectos, dosificar a una dosis mínima recomendada de 1 ml/L*, dependiendo de las condiciones locales. A 2 ml/L, previene las incrustaciones de cal en aguas con dureza hasta 100 ppm CaCO₃. La dosis actual depende de las condiciones (dureza de agua, grado de suciedad, procedimientos)

Cuando se utilice por primera vez, aclarar la bomba dosificadora y los tubos para evitar una posible cristalización en los tubos causada por la mezcla de productos.



**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



DiverseyTM



suma[®]

Glass Protect

L44

Información técnica

Apariencia: Líquido transparente, ligeramente amarillento

pH (producto diluido): 12,6

Densidad Relativa (20°C): 1,24

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas.

Compatibilidad del producto

Si se usa en las condiciones recomendadas, Suma Glass Protect L44 es adecuado para usar en la mayoría de materiales comunes en las cocinas. No utilizar en objetos sensibles a los componentes alcalinos tales como el cobre, latón, aluminio o goma.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información Medioambiental Empresa certificada con ISO 9.001 y ISO 14.001.