


Neomat I

Limpiador para suelos industriales con máquina fregadora.



- Adecuado para todo tipo de máquinas fregadoras.
- Perfume neutro.
- Excelente poder limpiador y desengrasante.
- Ideal para suelos de cerámica o anti-deslizantes.
- Especialmente indicado para la eliminación de aceites y grasas sintéticas.



Neomat I

Limpiador para suelos industriales con máquina fregadora.

Propiedades:

- Limpiador especialmente indicado para el mantenimiento diario o limpiezas a fondo de pavimentos industriales (cerámicos o anti-deslizantes).
- Adecuado para todo tipo de máquinas fregadoras gracias a la especial combinación de sus componentes, que confieren al producto un nivel de espuma controlado.
- Por su alto contenido en tensioactivos, **Neomat I** elimina más fácilmente aceites y grasas, siendo por ello un producto muy apropiado para la limpieza de pavimentos industriales.

Aplicaciones:



Modo de empleo:

Mantenimiento diario:

Utilizar mopa de tijera o barredora mecánica para eliminar la suciedad suelta. Diluir **Neomat I** a una concentración entre 1% - 2%. Limpiar y aspirar simultáneamente con una máquina fregadora.

Limpieza a fondo:

Utilizar mopa de tijera o barredora mecánica para eliminar la suciedad suelta. Diluir **Neomat I** entre 5% - 10% según las necesidades específicas del lugar, el grado de suciedad y la dureza del agua. Utilizar la máquina fregadora para aplicar la solución sobre el suelo sin aspirar. Dejar actuar el producto de 5 a 10 minutos. Recoger la solución con la máquina fregadora o bien con un aspirador de líquidos.

Materiales:


Para todo tipo de pavimentos que puedan ser mojados y resistentes al álcali. Especialmente indicado para pavimentos cerámicos o anti-deslizantes.

Rendimiento: 0,1 - 0,3 l./100 m².

Características

Físico-Químicas:

Aspecto: líquido amarillo fluorescente.

pH puro: 

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar únicamente en el envase original, correctamente cerrado, entre 0° C y 40 ° C.

Diluir únicamente con agua.

Disponemos de equipos de dosificación creados específicamente para la gama **Neomat**, que permiten realizar el proceso de llenado de las máquinas fregadoras de forma más rápida y sencilla (Maxi Quik Fill 100/300). También podemos usar **Neomat I** para el fregado con mopa plana.

Consultar a su especialista de Ecolab para más información.

Presentación:

Bidón de 10 l.

Seguridad:

Sólo para uso profesional.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información consultar la etiqueta del producto y la Ficha de Datos de Seguridad del mismo.

Cumple la legislación vigente respecto a Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario de Detergentes.

Maxi Quik Fill 100 / 300



ECOLAB®

Ecolab Hispano-Portuguesa S.A.
Fructuós Gelabert 2-4, 7°
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel. 902 475 480
Fax. 93 477 00 75

www.ecolab.com