



# Topmatic Shield E Special

## Detergente para el lavado mecánico de la vajilla. Aguas blandas y medias

**Topmatic Shield E Special** es un detergente líquido alcalino para el lavado mecánico de la vajilla en aguas blandas y medias. Altamente concentrado y especialmente formulado para no formar espuma, **Topmatic Shield E Special** proporciona excelente limpieza frente a todo tipo de suciedad. Gracias a su capacidad complejante, **Topmatic Shield E Special** evita la formación de incrustaciones de cal en la máquina lavavajillas y la vajilla en aguas de dureza media.

Área de aplicación: No utilizar sobre metales blandos. Aguas blandas y medias (durezas 0 - 20° dF).

## El Rendimiento importa...

- ▲ Altamente concentrado. Excelente poder de limpieza y desengrasante, sin formar espuma
- ▲ Eficaz frente a todo tipo de suciedades: grasas, almidones, café, té, etc....
- ▲ Excelentes resultados en todo tipo de materiales susceptibles de ser lavados en máquinas lavavajillas (loza, cristal, porcelana, acero inoxidable, plásticos, melamina....). No usar con utensilios de aluminio

## La Seguridad importa...

- ▲ Utilizar con sistema de dosificación Ecolab



## Modo de empleo



1. Consultar el plan de limpieza y desinfección para la correcta aplicación del producto.



2. Utilizar equipos de protección personal adecuados cuando sea necesario. Para más información de seguridad, consultar la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad del mismo.

## MODO DE EMPLEO

1. **Topmatic Shield E Special** se dosifica mediante un equipo dosificador de Ecolab a una concentración de 1-3 g/L agua de lavado (según condiciones de lavado, grado y tipo de suciedad, dureza y salinidad del agua, condición del lavavajillas y procedimientos utilizados). Su especialista de Ecolab instalará y ajustará el equipo según las necesidades del cliente y las condiciones de uso.

2. Una vez vacío el envase del producto, extraer la sonda de aspiración e insertarla en un nuevo envase tras retirar su tapón. En caso de cambio de producto, aclarar la sonda abundantemente con agua.

3. En caso de goteo del producto en el suelo u otra superficie, aclarar con abundante agua para evitar corrosión en la superficie en un punto diferente.

## FORMATO

- ▲ 9055330 - Bidón de 12 kg
- ▲ 9055340 - Bidón de 25 kg

## NOTAS

- ▲ Para conseguir los mejores resultados en higiene y brillo, se recomienda utilizar **Topmatic Shield E Special** en combinación con un abrillantador Ecolab.

## pH al 100 %

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

## DOSIFICACIÓN

1 - 3 g/L

Usar siempre sistema de dosificación automatizado de Ecolab

## SEGURIDAD

- ▲ Solo para uso profesional
- ▲ Manténgase fuera del alcance de los niños
- ▲ No trasvasar ni mezclar con otros productos

## ALMACENAMIENTO

- ▲ Consérvese únicamente en el recipiente de origen
- ▲ Manténgase el recipiente bien cerrado
- ▲ Proteger de la luz directa del sol

Ecolab Hispano-Portuguesa S.L.  
Avda. Baix Llobregat, 3-5, 1a  
08970 Sant Joan Despí-Barcelona  
Tel.: +34 902 475 480

European Headquarters  
Ecolab Europe GmbH  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Worldwide Headquarters  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102  
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

© 2018 Ecolab USA Inc. All rights reserved. Topmatic Shield E Special\_ES-es\_07JAN19\_draft\_1

**ECOLAB**<sup>®</sup>