



TASKI®

Jontec Matt

Emulsión satinada para suelos de brillo medio

Descripción

Emulsión satinada para todo tipo de suelos duros y resistentes al agua. Su apariencia mate evita la sensación resbaladiza de los suelos brillantes y el producto proporciona también una buena resistencia a los alcoholes y a los desinfectantes que lo hacen adecuado para entornos sanitarios. Tiene un reducido coste de mantenimiento y ayuda a mejorar la productividad.

Propiedades

- Produce una capa protectora y satinada
- Protección duradera y resistente al uso.
- Excelente adhesión en la mayoría de suelos
- Antideslizante de acuerdo con las normas internacionales (ASTM D-2047)
- Buena resistencia a alcoholes y desinfectantes frente a emulsiones convencionales.
- Fácil de aplicar

Beneficios

- Intensifica la apariencia natural del suelo proporcionando un acabado mate duradero
- Buena resistencia al desgaste y la suciedad, incluso en zonas de tráfico intenso
- Adecuado para la mayoría de suelos como vinilo, sintéticos, linóleo, piedra, madera tratada y corcho. Se extiende uniformemente
- Seguridad y prevención antideslizante garantizada para el personal y los clientes
- Particularmente adecuado para usar en centros de salud gracias a su resistencia al alcohol y a su apariencia satinada
- Puede ser aplicado con una fregona o un aplicador de dispersiones. Se extiende uniformemente a todos los niveles

Modo de empleo

1. Agitar bien antes de usar. Aplicar sólo en suelos decapados, aclarados abundantemente y completamente secos. Tratar los suelos porosos y estropeados con un reparador de suelos Diversey antes de su aplicación.
2. Verter el producto con moderación en el suelo y distribuirlo homogéneamente mientras aún esté húmedo con un aplicador de dispersiones en líneas superpuestas de 1-1,5m.
3. Dejar secar completamente (20-30 minutos) antes de aplicar capas adicionales de manera similar. Aplicar dos capas a los suelos lisos y no porosos.
4. Tres capas suelen ser suficientes para suelos porosos.
5. Linóleo:
Después de que la primera capa se haya secado, pulir el suelo de linóleo con una máquina monodisco equipada con un disco azul, luego limpiar con una fregona húmeda y dejar secar completamente antes de aplicar capas adicionales.

Dosificación:



© A.I.S.E.



TASKI®

Jontec Matt

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.

Información técnica

Apariencia: Lechoso. Blanco

pH (producto puro): 8.6

8.6

Densidad Relativa (20°C): 1.022 g/cm³

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Este pdto es para uso únicamente profesional No almacenar ni usar a temperaturas inferiores a 5°C.

Compatibilidad del producto

No diluir ni mezclar con otras sustancias. No usar en plásticos estructurados (vinilo acolchado) y madera o corcho permeable. Pedir consejo para usar en suelos de goma irregulares / en relieve. No usar en exteriores ni en zonas húmedas

Registro

Producto homologado por la ASTM D-2047 para el antideslizamiento.

Envases disponibles

TASKI Jontec Mat está disponible en envases de 2x5L.