



DiverseyTM

TASKI®

Jontec Technique

Sellador de suelos

Descripción

Sellador semi permanente de suelos para el tratamiento básico de la mayoría de suelos duros y porosos. los polímeros especiales empleados, rellenan los poros, facilitan la adhesión del producto y reducen la necesidad de aplicar demasiadas capas asegurando además una base adecuada para aplicar sobre ella posteriores emulsiones.

Propiedades

- Facilita la adhesión
- Capa semi permanente
- Rellena los poros
- Reduce la necesidad de aplicar muchas capas

Beneficios

- Idóneo para la mayoría de superficies duras porosas
- Las emulsiones aplicadas sobre el sellador pueden ser retiradas sin afectar a este
- Perfecto para crear la base sobre suelos difíciles o dañados y sobre ella aplicar emulsiones de ceras
- Reduce el consumo al no ser necesarias muchas capas
- Adecuado para ser aplicado mediante mopa plana, fregona, o dispensador

Modo de empleo

1. Aplicar sobre suelos limpios (decapados), muy bien aclarados con agua (sin residuos de decapantes), y secos
2. Verter pdto sobre el suelo de forma manual o con un dispensador de pdto.
3. Aplicar el pdto en el suelo haciendo paños de 1-1,5 mts, con ayuda de una mopa plana, solapando ligeramente los mismos
4. Dejar secar (30-40 minutos), y aplicar una nueva capa en dirección contraria a la aplicada anteriormente
5. Dejar secar completamente y aplicar cera de Diversey. Tantas capas como brillo se desee obtener.

Dosificación:

Listo para usar, no necesita dosificación

Información técnica

Apariencia: Líquido blanco lechoso


Fragancia fresca

pH (producto puro): ≈ 8.5

≈ 8.5

Densidad Relativa (20°C): 1.03 g/cm^3

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones



© A.I.S.E.



TASKI®

Jontec Technique

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseymexico.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Este pdto es para uso profesional. No almacenar ni usar a temperaturas inferiores a 5°C.

Compatibilidad del producto

Utilizar únicamente en suelos duros y porosos, decapados y muy bien aclarados y secos. No aplicar en suelos de madera o que no deban ser sellados.

Envases disponibles

TASKI Jontec Technique está disponible en envases de 2x5L.