



TASKI®

Jontec ESD

Emulsión para suelos efecto antiestático

Descripción

Emulsión para suelos efecto antiestático especialmente desarrollada para disipar la electricidad estática de cualquier tipo de suelo o sobre suelos conductores. Produce una capa de alto brillo que responde a un gran número de técnicas de mantenimiento. Solución ideal para áreas conductoras de electricidad estática y suelos aprobados por la asociación ESD. Mantiene el suelo limpio, protegido y con brillo.

Propiedades

- Produce una capa protectora y brillante
- Enriquecido con Avetran™ para garantizar las capacidades de disipación de cargas electro estáticas o ESD
- Disipación de cargas electro estáticas o ESD aprobado por laboratorios independientes
- Antideslizante de acuerdo con las normas internacionales (ASTM D-2047)

Beneficios

- Protege el suelo contra los abusos de tráfico y facilita la limpieza.
- Cumple los requerimientos básicos de IEC 61340-5-1
- Seguridad garantizada para el personal, los pacientes y los clientes
- Elimina el riesgo de descargas eléctricas y por lo tanto evita daños en equipos electrónicos

Modo de empleo

1. Tratar solamente suelos decapados, aclarados abundantemente y completamente secos. Verter moderadamente el producto en el suelo y distribuirlo homogéneamente mientras aún esté húmedo con un aplicador de dispersiones en líneas superpuestas de 1-1,5m.
2. Aplicar siempre 3 capas en el suelo y dejar secar mínimo 60 minutos entre capa y capa. Después de la última capa, esperar 60 minutos antes de abrirlo al tráfico.
3. Para mantener el efecto antiestático y un alto brillo, aplicar otra capa en zonas de tráfico medio o alto cada 3 meses y en las zonas de bajo tráfico cada 6 meses.

Dosificación:

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.

Conservación:

Una vez aplicada la emulsión no aplicar tareas de mantenimiento húmedo antes de 48 horas. Eliminar diariamente la suciedad con una mopa seca. Para asegurar la disipación de la electricidad estática, realizar el mantenimiento con TASKI Jontec Destat. Fregar con TASKI Jontec Destat 3 veces por semana en áreas de tráfico moderado a intenso.

Aplicar una vez a la semana o cuando sea necesario en áreas de poco tráfico. No aclarar el suelo después de la aplicación. En ambientes secos, aplicar 3 veces por



© A.I.S.E.



TASKI®

Jontec ESD

semana para mantener bajos niveles de electricidad estática.

Información técnica

Apariencia: Lechoso, blanco

pH (producto puro): ≈ 8.9

≈ 8.9

Densidad Relativa (20°C): 1.029 g/cm³

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Este pdto es para uso únicamente profesional No almacenar ni usar a temperaturas inferiores a 5°C.

Compatibilidad del producto

No diluir ni mezclar con otras sustancias. . No usar en exteriores ni en zonas húmedas. Seguir los procedimientos exactos sobre aplicación y mantenimiento. Usar este pdto únicamente en suelos conductivos

Registro

Propiedades antideslizantes de acuerdo con las normas internacionales ASTM D-2047.

Producto homologado por la asociación ESD de acuerdo con el Instituto Nacional Sueco de Test y Desarrollo SP, n° 230-09-0041, informe F309115.

Envases disponibles

TASKI Jontec ESD está disponible en envases de 2x5L.