

REF. 5590 ENVASES ALUM. RECTANG. C. ALTO

REGISTRO SANITARIO N° 39.01308/A

ADHESION ECOEMBALAJES 05117



MATERIA PRIMA

LÁMINA DE ALUMINIO

POSIBLES ALEACIONES EMPLEADAS.COMPOSICION QUIMICA EN % EN PESO (RESTO ALUMINIO)

ALEACION	SI	FE	CU	MN	MG	CR	ZN	TI	OTROS	OTROS	ESPEJOR LÁMINA
3003	0.50	0.70	0.05-0.20	1.0-1.5	-	-	0.10	-	0.05	0.15	60 Micras
8011	0.4-0.8	0.5-1	0.10	0.10	-	-	0.10	0.05	0.6	0.25	

USOS

- Apto para uso en horno microondas/convencional, cocción al vapor y grill.
- Apto para uso en contacto directo con los alimentos.
- Temperatura min/max. -20°C / +380°C
- Compatible con el congelamiento rápido
- Compatible con el sellado de film plástico
- * Envase apto para cocinar en el propio envase.

RESISTENCIA

Resistencia Ácidos	Mala
Resistencia Alcalinos	Mala
Resistencia alcohol	Buena
Resistencia grasa/aceite	Buena
Resistencia Sales no diluidas	Mala

INSTRUCCIONES PARA USO MICROONDAS

Amigable con el microondas

1. Retirar la tapa.
2. Calentar un solo recipiente a la vez.
3. Colocar el envase en el centro del horno: Sin que este toque las paredes.
4. Utilizar hornos microondas fabricados después de 1980.

EMBALAJE

Medidas Caja	495x295x600	N° Cajas/Palet	20	Código Dum	1842900405590
Unidad Caja	1000	Unidad Bolsa	10x100	Peso Total Caja	9,89 Kg

DIMENSIONES

Exterior	Interior	Base	Altura	Capacidad	Volumen Caja
191X141 mm	175X125 mm	157X107 mm	33 mm	590 cc	0,120 m ³



