

REF. 42200 ENVASE ALUMINIO RECTANG.

REGISTRO SANITARIO N° 39.01308/A

ADHESION ECOEMBALAJES 05117



MATERIA PRIMA

LÁMINA DE ALUMINIO

POSIBLES ALEACIONES EMPLEADAS.COMPOSICION QUIMICA EN % EN PESO (RESTO ALUMINIO)

ALEACION	SI	FE	CU	MN	MG	CR	ZN	TI	OTROS	OTROS	ESPEJOR LÁMINA
3003	0.50	0.70	0.05-0.20	1.0-1.5	-	-	0.10	-	0.05	0.15	80 Micras
8011	0.4-0.8	0.5-1	0.10	0.10	-	-	0.10	0.05	0.6	0.25	

USOS

- Apto para uso en horno microondas/convencional, cocción al vapor y grill.
- Apto para uso en contacto directo con los alimentos.
- Temperatura min/max. -20°C / +380°C
- Compatible con el congelamiento rápido
- Compatible con el sellado de film plástico

RESISTENCIA

Resistencia Ácidos	Mala
Resistencia Alcalinos	Mala
Resistencia alcohol	Buena
Resistencia grasa/aceite	Buena
Resistencia Sales no diluidas	Mala

INSTRUCCIONES PARA USO MICROONDAS

Amigable con el microondas

1. Retirar la tapa.
2. Calentar un solo recipiente a la vez.
3. Colocar el envase en el centro del horno: Sin que este toque las paredes.
4. Utilizar hornos microondas fabricados después de 1980.

EMBALAJE

Medidas Caja	550x390x680	N° Cajas/Palet	12	Código Dum	1842900442200
Unidad Caja	500	Unidad Bolsa	5x100	Peso Total Caja	12 Kg

DIMENSIONES

Exterior	Interior	Base	Altura	Capacidad	Volumen Caja
315X212 mm	290X189 mm	280X175 mm	40 mm	2200 cc	0,217 m ³



