



QUITAMANCHAS 1-FERROKIT-OXIDO DE HIERRO ESTUCHE.

CODIFICACIÓN: 005 / (EAN13) 8437012078055

DESCRIPCIÓN: Quitamanchas líquido 50 ml.
ÓXIDO. Estuche.

MODO DE EMPLEO: Aplicar algunas gotas de Ferrokite sobre la mancha, desaparecerá al instante. Aclarar a continuación con abundante agua. Rehacer la operación en caso de manchas tenaces. No utilizar sobre cerámica vitrificada.

COMPOSICIÓN: Solución acuosa de difluoruro amonico.

INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS.

Aspecto: Líquido transparente olor característico

Color: Incoloro

Olor: Característico

Umbral olfativo: N.D./N.A.

pH: Ácido

Punto de Fusión: N.D./N.A.

Punto/intervalo de ebullición: 100°C

Densidad relativa: 1,1 – 1,2 g/ml

FRASES DE RIESGO:

FRASES H:

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

FRASES P:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P260 No respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores, el aerosol.

P280 Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.

P310 Llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico.

P405 Guardar bajo llave.

P301+P330+P331 En caso de ingestión: enjuagarse la boca. No provocar el vómito.

P303+P361+P353 En caso de contacto con la piel o

pelo,:Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.Aclararse la piel con agua dulce o ducharse.

P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con la legislación actual.

PICTOGRAMAS:



PRESENTACIÓN: Botella plástico 50 ml.
(Estuche)

uds caja-1	Unid.embalaje-2	Peso/caja-1	uds palet	altura palet
24	144	2 Kg.	2.592 uts.	1,65 m.

PACKAGING: