




## Recambio Basic Acrílica

Recambio Basic Acrílica con bolsillos, tela espigada de algodón



### Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	C	ud.	kg	m³
00000145		↙ 40 ↘ 13	↙ 41 ↘ 12,5	■	30	7,64	0,068
00000146		↙ 60 ↘ 13	↙ 22 ↘ 67,5 ↘ 21	■	20	3,21	0,03
00000147		↙ 80 ↘ 13	↙ 82 ↘ 12,5	■	20	9,68	0,074
00000148		↙ 100 ↘ 13	↙ 102 ↘ 12,5	■	20	12,07	0,111

### SISTEMA

Sistema para desempolvar el suelo con mopa  
Ideal para cualquier tipo de suciedad y superficie

### Beneficios

- **Eficaz:** la acción electrostática natural que se genera al frotar las fibras acrílicas en las superficies las hace ideales para quitar el polvo
- **Durable:** es duradero, lo que representa una excelente inversión con un bajo impacto ambiental

### Material

Hilo: acrílico - Tela: algodón

## Condiciones de lavado

### Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente  
 Realice un prelavado en agua fría para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza  
 No usar suavizante  
 Uso recomendado de las bolsas de red apropiadas para el lavado, para preservar las fibras  
 Uso recomendado de detergente textil normal  
 No use detergentes con  $\text{Ph} > 11$

### Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx 40° C




Blanqueo sólo con oxígeno, no use lejía ni blanqueador



No secar con secadora

## Productos complementarios



Bastidor quitapolvo en metal y plástico



Bastidor quitapolvo metálico con junta articulada en plástico



Bastidor quitapolvo en metal

## Variantes productos



Recambio Middle Acrílica



Recambio Basic Algodón