



Calle Emili solà i Cortés 13 Nave 3
08191 Rubí
COMERCIAL@RENOSTER.ES



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105082370

DIRECCIÓN TÉCNICA - F.3.01
Versión: 005

Fecha Emisión: 05/10/2022

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VT3-7705/ADZ

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR	UNIDADES	TOLERANCIA	
				- %	+ %
GRAMAJE N.W.	EN 29073-1 = edana 40.3-90	70	gr/m2	10	15
GRAMAJE TERMOADHESIVO	EN 29073-1 = edana 40.3-90	50	gr/m2	10	20
GROSOR	EN 29073-2 = edana 30.5-99	420	micras	30	30
R.T.L. seco	EN 29073-3 = edana 20.2-89	> 120	N/5 cm		
R.T.T. seco	EN 29073-3 = edana 20.2-89	> 25	N/5 cm		
ELASTICIDAD LONGITUDINAL	EN 29073-3 = edana 20.2-89	> 6	%		
ELASTICIDAD TRANSVERSAL	EN 29073-3 = edana 20.2-89	> 12	%		
ANTIDESLIZANTE		EVA			
COLOR		BLANCO			
PESO Y TAMAÑO		30 37 X 65	GRAMOS CENTIMETROS		
FIBRAS		VISCOSA/ACRILICO			

VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	05/10/22

DEPARTAMENTO TÉCNICO

La información que figura en esta Ficha Técnica se basa en los datos de la fecha de emisión. Nos reservamos el derecho de modificarlos en el futuro. En caso de aplicaciones especiales, rogamos consulten con nuestro departamento técnico.