



Diversey<sup>TM</sup>

## TASKI® Jontec Repello

### Sellador de base acuosa para suelos de piedra

#### Descripción

Sellador de base acuosa para suelos cerámicos y de piedra no tratados, tanto para interiores como para exteriores. Crea una efectiva capa protectora que repele la suciedad y facilita su limpieza posterior. El pdto es invisible y no cambia la apariencia del suelo

#### Propiedades

- Formulación de base acuosa
- Crea una protección que repele la suciedad
- No cambia la apariencia del suelo
- Fácil de aplicar, neutraliza el mal olor

#### Beneficios

- Mas sostenible medio ambientalmente que otros selladores basados en minerales o aceites.
- Facilita la limpieza y reduce el mantenimiento posterior de los suelos
- Retrasa la impregnación de manchas sobre las superficies tratadas hasta dos horas
- Respeta la apariencia y color de los suelos de piedra
- Método rápido y efectivo de aplicar tras un proceso de decapado.

#### Modo de empleo

1. Aplicar únicamente en suelos muy limpios y secos
2. Agitar antes de usar
3. Aplicar en áreas de 2-3 metros cuadrados utilizando una mopa plana o una rotativa de baja velocidad (<200 rpm) que disponga de aplicador incorporado, utilizando un disco rojo.
4. Aplicar durante 3-5 minutos sin dejar que el suelo se seque. Si es necesario, aplicar mas pdto durante este tiempo.
5. Repetir el proceso anterior, si es necesario, tras 1-3 horas, cuando el suelo esté completamente seco al tacto.

#### Dosificación:

Pdto listo para usar. No necesita ser diluido.

#### Información técnica

Apariencia: Líquido amarillento claro

Fragancia: Fragancia fresca

pH (producto puro):  $\approx 7$

$\approx 7$

Densidad Relativa (20°C): 1.001 g/cm<sup>3</sup>

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones*



© A.I.S.E.

*\*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



# TASKI® Jontec Repello

## Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com). Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Este pdto es para uso exclusivo profesional

## Compatibilidad del producto

La cobertura del pdto dependerá de la porosidad del suelo , por tanto, el consumo puede variar drásticamente . Antes de ser utilizado, recomendamos comprobar la porosidad del suelo con agua para verificar la misma y adaptar el posterior consumo de pdto. Un consumo típico puede oscilar entre 10 y 40 ml/m2 por aplicación (1 L de pdto permite realizar con esta medida unos 25-100 m2).

En algunos casos (superficies pulidas oscuras), una capa blanca de pdto puede quedar sobre la superficie tras la aplicación de la misma. In that case, en estos casos, retirar el exceso de pdto con una mopa. Si el suelo ya se ha secado, aplicad agua directamente o pulverizar agua sobre la superficie, y retirar el exceso de pdto con una rotativa de baja velocidad (<200 rpm) equipada con pad rojo.

Los suelos pueden resbalar si hay exceso de pdto y este no se ha secado completamente.

Una vez seco el suelo, el pdto no varía las condiciones de resbalamiento de la superficie en la que ha sido aplicado

Los surfactantes utilizados en este producto son biodegradables en cumplimiento de los requisitos de las Directivas 73/404 / EEC y 73/405 / EEC de la CE y sus modificaciones posteriores.

## Envases disponibles

TASKI Jontec Repello esta disponible en envases de 2x5L.