



Bayeta Steel-T

Bayeta multiuso coagulado desengrasante y anticalcareo para superficies brillantes

Para superficies como: acero, cromados, cerámica - lavable en lavadora - Poliuretano, poliamida y poliéster - Peso: 285 gr/mq - Absorbencia: 400%

Informaciones técnicas

código	notas	cm	C	ud.	kg	m³
TCH401010	1 paq. de 5 ud.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	5,21	0,026
TCH401020	1 paq. de 5 ud.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	4,23	0,026
TCH401030	1 paq. de 5 ud.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	5,21	0,026
TCH401040	1 paq. de 5 ud.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	5,21	0,026
TCH401019	1 cartón de 20 paq.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	101,73	0,026
TCH401029	1 cartón de 20 paq.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	82,13	0,026
TCH401039	1 cartón de 20 paq.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	101,73	0,026
TCH401049	1 cartón de 20 paq.	↙ 41,5 ↘ 33,5		20	101,73	0,026

SISTEMA

Bayeta para la limpieza manual de las superficies
Ideal para superficies brillantes

Beneficios

- **Eficaz:** acción desengrasante y anticalcareo en una sola pasada

Material

68% poliéster, 12% poliamida, 20% poliuretano



26/04/21

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
Realice un prelavado en agua fría para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
No usar suavizante
Uso recomendado de las bolsas de red apropiadas para el lavado, para preservar las fibras
Uso recomendado de detergente textil normal
No use detergentes con $\text{Ph} > 11$

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°