

# 1688-ZSA

Zapato de serraje azul en microfibra perforada y rejilla sintética transpirable, S1P, "Metal free", SRC y suela doble densidad PU/PU.

## HISPALIS



### MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345 S1P SRC E A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.



Imágen planta relieve suela

### APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope y plantilla) transpirable, ligero y confortable, como logística, transportistas y repartidores, almacén, automoción y fabricación e industria en general.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte de serraje en microfibra perforada y rejilla sintética transpirable.
- ✓ Tope de seguridad de Composite.
- ✓ Lámina anti-perforación Textil.
- ✓ Suela **PU/PU** de doble densidad.
- ✓ Plantilla **EVA** conformada.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.

### TALLAS COMERCIALIZADAS:

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a hidrocarburos.



Suela Antideslizante SCR.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Resistente a aceites.



Absorción de choques.



Puntera reforzada.

### USO DESTINADO A:

- ✓ Logística.
- ✓ Transportistas.
- ✓ Repartidores.
- ✓ Almacenes.
- ✓ Automoción y Fabricación.
- ✓ Industria en general.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



**Marca Protección Laboral, S.L.**  
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353  
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30  
email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

