



MAXX Lodan2 RECUBRIDOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA HOSPITALES



MAXX Lodan2 es un recubridor basado en polímeros de base acuosa muy resistente a los desinfectantes de superficies y de piel en base a alcohol. **MAXX Lodan2** es fácil de aplicar mediante los métodos de aplicación convencionales (por ejemplo, con mopa o aplicador). Gracias a sus avanzadas propiedades de adherencia, **MAXX Lodan2** puede aplicarse poco después de decapar.

Zonas de aplicación: Adecuado para todo tipo de suelos resistentes al agua excepto madera, laminados, moquetas y pavimentos textiles, así como, suelos que no admiten o no requieren recubrimiento. Ideal para residencias de ancianos, hospitales y otras zonas de alto riesgo en las que se requiere el uso de desinfectantes rápidos de superficies o de manos.

- **Resultados:** Su elevada resistencia frente a los desinfectantes en base a alcohol mejora el aspecto de los suelos en hospitales y residencias de ancianos.
- **Eficacia:** Puede aplicarse poco después de decapar, lo cual reduce el tiempo del proceso.
- **Seguridad:** Muy resistente a los desinfectantes de superficies y de manos en base a alcohol.



INSTRUCCIONES DE USO



- 1 Consultar el Plan de Higiene y la etiqueta del producto para ver información de uso más detallada.
- 2 Llevar el equipo de protección adecuado mientras se manipula el producto.
- 3 Decapar el suelo a fondo para eliminar la suciedad y todas las capas antiguas. Se obtienen excelentes resultados de decapado con **MAXX BenduroI2**.
- 4 Para obtener suelos homogéneos dejar secar el tiempo suficiente. Para suelos de linóleo, porosos o desgastados, dejar secar durante 30 minutos después de decaparlos. Aplicar 2 o 3 capas de **MAXX Lodan2** sin diluir sobre el suelo decapado. Dejar secar cada capa antes de aplicar la siguiente.
- 5 Para la limpieza de mantenimiento del suelo recubierto recomendamos **MAXX Indur2** si se hace de forma manual y **MAXX Magic2** si se hace con máquina.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Colocar las señales de "Atención suelo mojado" y dejarlas hasta que la superficie esté totalmente seca.

Valor pH (conc.): 8,3 - 9,1

¡Solo para uso profesional!

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para más información, consultar la etiqueta del producto y la Ficha de Datos de Seguridad.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Conservar únicamente en el envase original cerrado a una temperatura entre 5 y 30 °C.

FORMATO

2 x 5 L