



ESPECIFICACIONES TOPWELL 17

ZONA DE USO	Exteriores e interiores.
ESTRUCTURA	Perfiles de aluminio, unidos por cable de acero inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho.
ALTURA	17 mm
ANCHURA PERFIL	27 mm
ACABADOS	Cepillo, goma, textil y combinable.
PESO m ²	15 Kg / m ² acabado goma. 11 Kg / m ² acabado textil.
RESISTENCIA	2,5 Tm
UNIÓN	Cable de acero inoxidable.
USOS PRINCIPALES	Especialmente recomendado para zonas de alto tránsito, donde se requiera una limpieza a fondo de residuos sólidos (entradas a centros comerciales, hoteles, bancos, aeropuertos, oficinas etc.).
RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN	En cajeadado. (Foso para felpudos de 17 mm de altura, consultar).



Producto recomendado para instalaciones de **TRÁNSITO MEDIO/ALTO**

Alfombra de entrada enrollable, compuesta por perfiles de aluminio unidos por cables de acero inoxidable y separados por anillos intermedios de caucho que permiten enrollar la alfombra para facilitar su limpieza y transporte. Fabricación a la medida exacta del hueco. En los perfiles se insertan bandas de textil, goma, cepillo o combinables. Resistencia al deslizamiento RD según CTE clase 3. Este producto debe instalarse en hueco de 17 mm.



Para su perfecta instalación se requiere que la base esté limpia, seca, lisa y nivelada.



GOMA



TEXTIL



CEPILLO

Ver en galería los diferentes rellenos textiles (páginas 30-31).

