



Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibactérienne




Garantía de funcionalidad
Functionality guarantee
Garantie de fonctionnalité



Libre de componentes de origen animal
Free from components of animal origin
Sans des composants d'origine animale




Corte microfibra transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover

Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



D'dry®

Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

1805-LM



blanco

ES Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra D'COVER OEKO-TEX® altamente transpirable con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente D'DRY® en la zona del tobillo. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de goma-nitrilo, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+01. **ANTIbacterial** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FR Chaussure avec fermeture velcro, lavable à froid et à chaud jusqu'à 40°, Tige microfibre D'COVER OEKO-TEX® technique respirante avec forte capacité d'absorption de l'humidité et séchage rapide, matelassée et doublée intérieure D'DRY® au niveau de la cheville. Contrefort de dureté suffisante pour tenir le calcanéum. Semelle intérieure de tissu sur mousse polyuréthane avec traitement antibactérien au carbone actif. Semelle antidérapante sur sol sec et humide, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter l'adhérence au sol. L'union de la semelle et la tige est renforcée par une couture de sécurité.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+01. **ANTIbacterial** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

EN Shoes with Velcro fastening, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, highly breathable microfiber D'COVER OEKO-TEX® shovel with great moisture absorption and quick drying, padded inner lining D'DRY® around the ankle area. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Nitrile rubber soled, high coefficient nonslip on dry and damp surfaces, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids and increase adherence to the ground. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Protection Level SRC+01. UE 425/2016.

ANTIbacterial ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant. O1 = Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.



Tallas / Sizes / Pointures : 34/48

Diseño registrado / Registered design
Design enregistrée
N° 007342118-0019 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian



SUELA PATENTADA
Modelo Industrial D0504540-01
PATENTED SOLE
Industrial Model D0504540-01
SEMELE BREVETÉE
Modèle industriel D0504540-01