



DiverseyTM

TASKI[®] Jontec Seal & Care

Sellador universal de suelos

Descripción

Sellador de suelos para el tratamiento básico de la mayoría de suelos duros porosos, incluidos los de linóleo y piedra. Los polímeros especiales empleados en el producto rellenan los poros, facilitan la adhesión y ayudan a reducir el consumo de capas posteriores de emulsión para suelos. Al garantizar una adherencia adecuada, las emulsiones para suelos posteriores mostrarán una mayor durabilidad.

Propiedades

- Facilita la adhesión
- Capa semi permanente
- Rellena los poros
- Reduce el consumo de la emulsión en capas superiores

Beneficios

- Ideal para usar en la mayoría de materiales, suelos y superficies problemáticas
- Las emulsiones convencionales para suelos se pueden eliminar selectivamente sin afectar el sellador
- Perfecto para crear la base sobre suelos difíciles o dañados y sobre ella aplicar emulsiones de ceras
- Permite ahorrar en la aplicación de la emulsión para suelos
- Adecuado para ser aplicado mediante mopa plana, fregona, o dispensador común de emulsión

Modo de empleo

1. Aplicar sobre suelos limpios (decapados), muy bien aclarados con agua (sin residuos de decapantes), y seco
2. Verter el producto con moderación sobre el suelo y distribúyalo uniformemente con un aplicador de emulsiones adecuado
3. Verter cuidadosamente el producto sobre el suelo en filas de 1-1,5 m con filas superpuestas cuando aún esté húmedo
4. Dejar secar el suelo completamente (20-40 minutos). Aplicar una segunda capa en suelos muy porosos.
5. Dejar secar completamente y aplique más capas de la emulsión de suelo estándar Diversey de su elección hasta conseguir la apariencia deseada

Dosificación*

Listo para usar, no requiere dilución.


Consumo del producto: mín. 20 ml/m² y capa - máx. 30 ml/m² y capa.

** El producto no contiene sustancias perfluoroalquiladas ni polifluoroalquiladas (PFAS) añadidas intencionadamente.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Seal & Care

Información técnica

Apariencia: Líquido blanco, lechoso

pH (producto puro): ≈ 8.5

pH (en uso): ≈ 8.5

Densidad Relativa (20°C): 1.03 g/cm³

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Tratar únicamente suelos decapados, bien aclarados y completamente secos. No utilizar en suelos de madera. Aplicar sólo en suelos de cemento y hormigón armado completamente curados (secos).

Envases disponibles

TASKI Jontec Seal & Care está disponible en 2x5L.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 15/10/2024 es-ES (K02338)