



DiverseyTM

TASKI[®] Jontec Resitol & Care

Emulsión de alto brillo resistente al alcohol

Descripción

Emulsión para suelos resistente al alcohol, formulada a base de un polímero especial con una innovadora tecnología de ceras. TASKI Jontec Resitol & Care tiene una resistencia superior al alcohol y a los desinfectantes frente a las emulsiones convencionales para suelos. Esta resistencia al alcohol lo hace ideal para usarse en ámbito hospitalario, donde se utilizan habitualmente geles de manos con alcohol. La capa protectora proporciona una buena resistencia al desgaste, incluso en zonas de tráfico intenso.

Propiedades

- Resistencia superior al alcohol y los desinfectantes comparado con las emulsiones de suelos convencionales
- Seca rápidamente formando una capa de polímero dura y duradera
- Buena respuesta al pulimento

Beneficios

- Ideal para usarse en ámbito hospitalario
- Buena resistencia al desgaste, incluso en zonas de tráfico intenso
- Responde bien a todos los métodos de mantenimiento comunes (TASKI Jontec Tensol es el mantenedor ideal)

Modo de empleo

1. Tratar únicamente suelos decapados, bien aclarados y completamente secos. Tratar los suelos porosos y dañados con el sellador de suelos de Diversey antes de la aplicación
2. Verter moderadamente el producto en el suelo y distribúyalo uniformemente mientras esté húmedo en líneas superpuestas de 1-1,5m
3. Dejar secar completamente
4. Pulir con máquina monodisco antes de aplicar las capas siguientes
5. Aplicar una segunda capa y, si es necesario, capas adicionales de la misma manera, puliendo después de cada capa, incluida la última

Decapado y repintado:

1. Utilizar un decapante para suelos Diversey para eliminar una capa de emulsión y recoja la solución sucia con una fregadora o aspiradora en húmedo
2. Dejar secar completamente antes de aplicar capas adicionales

Dosificación*

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.


Consumo del producto: mín. 20 ml/m² y capa - máx. 30 ml/m² y capa.

** El producto no contiene sustancias perfluoroalquiladas ni polifluoroalquiladas (PFAS) añadidas intencionadamente.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Resitol & Care

Información técnica

Apariencia: Líquido blanco, lechoso

pH (producto puro): ≈ 8.2

: ≈ 8.2

Densidad Relativa (20°C): ≈ 1.03

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Tratar sólo suelos bien limpios, enjuagados a fondo y completamente secos. No diluir ni mezclar con otras sustancias. No usar en plástico estructurado (vinilo acolchado) y madera o corcho sin sellar. Solicite asesoramiento para su uso en suelos de goma perfilados/con tacos. No usar al aire libre o en zonas húmedas

Registro

Resistencia al deslizamiento 0,5 mínimo (ASTMD D 2047).

Envases disponibles

TASKI Jontec Resitol & Care está disponible en envases de 2x5L.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 03/01/2025 es-ES (K02345)