



Carcasa antibacteriana
Antibacterial casing
Boîtier antibactérien



Libre de sustancias restringidas
Free of restricted substances
Sans des substances restreintes



Antiviral



Zapato lavable hasta 40°
Washable shoe up to 40°
Chaussure lavable jusqu'à 40°



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

EVA SOFT



ES Zueco ultraligero de EVA, antibacteriano, libre de látex, monocasco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos o fluidos. Planta de PU extraíble con grandes propiedades de recuperación de energía al andar forrada con tejido D'DRY®.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

ANTIVIRAL ISO 21702:2019.

Nivel de protección OB+SR+E.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

E = absorción de energía en el talón.

EN Ultralight, antibacterial, latex-free, one piece, anatomical and non-skid EVA clogs. Machine washable up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Removable PU sole with great energy recovery properties when walking lined with D'DRY® fabric.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

ANTIVIRAL ISO 21702:2019.

Security Level OB+SR+E.

OB = footwear that meets the basic requirements for professional use plus slip resistance on ceramic tile floors with Nals.

SR = slip resistance on ceramic tile floors with glycerin.

E = energy absorption in the heel.

FR Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque, anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu'à 40°C. Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claqué, perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides dans le sabot. Semelle en PU amovible avec de grandes propriétés de récupération d'énergie lors de la marche doublée de tissu D'DRY®.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

ANTIVIRAL ISO 21702:2019.

Niveau de protection OB+SR+E.

OB = chaussures répondant aux exigences de base d'un usage professionnel, résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique et NaLS.

SR = résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec de la glycérine.

E = absorption d'énergie dans le talon.



Tallas / Sizes / Pointures : 35/47

Diseño registrado / Registered design
Design enregistrée
N° 007732987-0002 (EUIPO)

Dian

