



REPARAPINCHAZOS MOTO

DESCRIPCIÓN

El **REPARAPINCHAZOS MOTO KRAFFT** es un producto especialmente formulado a base de elastómeros sintéticos compatibles con el neumático.

Este producto permite, en la mayoría de los casos, una reparación de emergencia de un neumático pinchado tapando el agujero con el elastómero e hinchando la rueda por mediación del gas propulsor (propelente).

PROPIEDADES

- Especialmente formulado para tener buena adherencia con el neumático y tapar las fugas.
- Es eficaz para fugas menores.
- Este aerosol no contiene como propelente hidrocarburos halogenados que son perjudiciales para el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parte activa	Ud.	Método	Dato
Color	-	Visual	Blanco
Aspecto	-	Visual	Líquido
pH	-	ASTM E70	11 - 12
Aerosol	Ud.	Método	Dato
Naturaleza del propelente	-	E00031	GLP
Presión a 25°C	bar	E00030	5 - 6
Descarga	g/s	E00047	6.5

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos, no constituyen la base para la determinación de especificaciones.

REFERENCIAS Y CAPACIDADES

17652	200ML
17653	300ML

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA



REPARAPINCHAZOS MOTO

MODO DE USO

- Quitar el objeto causante del pinchazo.
- Deshinchar el neumático.
- Agitar el envase. Con tiempo frío calentarlo entre las manos.
- Roscar el prolongador del aerosol a la válvula de hinchado del neumático.
- Pulsar el aerosol en posición vertical hasta hinchar completamente la rueda (en general vaciar completamente el aerosol).
- Inmediatamente rodar unos 5 Km a velocidad moderada para repartir el producto uniformemente dentro del neumático.
- Salvo excepciones (desgarro fuerte de la cámara, agujeros muy pronunciados...) queda la rueda reparada.
- Se recomienda, no circular muchos kilómetros con esta reparación, es para emergencias. Lo aconsejado es deshinchar la rueda y volverla a hinchar con aire comprimido en una estación de servicio y posteriormente realizar una reparación convencional en un taller.

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

- Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.
- Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Fecha de revisión: xx.xx.xxxx