

# LAVA ENCERA CON ESPUMA

## DESCRIPCIÓN



Rain-X® Lava Encera con Espuma limpia suave y eficazmente, protege y mejora el brillo de la carrocería de los coches. Su exclusiva fórmula de limpieza profunda y espuma extensa permite eliminar la suciedad de la carrocería procedente del ambiente y la carretera.

Su tecnología *Ceramic Si-O* otorga una película exclusiva y duradera de protección contra los rayos UV y otros contaminantes.

## PROPIEDADES

- FÓRMULA DESARROLADA PARA GENERAR UNA GRAN CANTIDAD DE ESPUMA: Produce la cantidad perfecta de espuma para lograr una limpieza profunda y poderosa, pero a la vez suave.
- PROTECCIÓN CERÁMICA 2-EN-1: Fórmula desarrollada con tecnología cerámica Si-O que protege el vehículo y le da un acabado perfecto, con brillo superior.
- IMPERMEABLE AL AGUA: Con la tecnología hidrofóbica RAIN-X que repele las gotas de agua de lluvia.
- APLICACIÓN DE LIMPIEZA PROFUNDA Y LIBRE DE RAYAS: elimina la suciedad de la carrocería del vehículo procedente del ambiente y la carretera, siendo su uso seguro para vehículos con tratamientos anteriores.



## INSTRUCCIONES

1. Enjuagar bien el vehículo para eliminar suciedad suelta o no adherida de carácter abrasivo antes de comenzar la limpieza.

# LAVA ENCERA CON ESPUMA

2. Agitar el bote antes de usar. Verter 10ml de producto por litro en un balde (1% de concentración). Aproximadamente la capacidad de un tapón. Agregue agua preferentemente usando un pulverizador potente para activar la espuma.
3. Empapar bien una esponja en el agua enjabonada y aplicar a la superficie del automóvil con movimientos circulares. Comenzar a lavar la parte superior de vehículo y descender posteriormente al resto de secciones (partes laterales, delantera y trasera).
4. Enjuagar bien cada sección después del lavado con agua limpia inmediatamente después del champú. De lo contrario, los residuos podrían secarse en la carrocería o podrían aparecer manchas de agua.
5. Enjuagar todo el vehículo de arriba abajo nada más terminar de lavar el vehículo al completo.
6. Secar la carrocería eliminando cualquier resto de agua de la superficie con una toalla de microfibra limpia y de buena calidad.
7. No aplicar bajo la luz directa del sol o sobre pintura caliente.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Unidad	Método	Dato
Apariencia	-	Visual	Transparente
Color	-	Visual	Azul
Densidad @ 20°C	g/ml	ASTM D4052	1.00
pH	-	ASTM E70	5-7

NOTA: Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la determinación de especificaciones.

## REFERENCIAS Y PACKAGING

- 26401: RX Cerami-X. Lava Encera con Espuma 1L. ES/PT/IT EAN: 8410410264015

Revision Date: 18.09.2023